Empowered by Innovation

# NEC P501X

Número de orden: 60003450

**NEC P501X Professional Projector**

Es perfecto para salas de reuniones desde medianas hasta grandes, y también para aulas universitarias donde se requiera un rendimiento semiprofesional y con mucho brillo, el P501X es un proyector muy brillante y compacto de formato apaisado, es recomendado para pantallas de hasta 140". Integrar este proyector en cualquier sala es posible gracias a su diseño compacto, al gran zoom óptico de 1.7x, al desplazamiento vertical de la lente y a la corrección Keystone vertical y horizontal, de esta manera se ahorran gastos innecesarios de instalación.

Los clientes que necesitan una conectividad avanzada se benefician del control remoto y la monitorización remota a través de red por cable e inalámbrica (opcional); por tanto, también se soporta la transmisión de contenidos, incluido audio. Un adaptador opcional para Intel® WiDi permite incluso una transmisión de vídeo y audio de excelente calidad. Un gran número de opciones de entrada le permiten conectarse a todos los tipos de señales de entrada digitales y analógicas.

## OFRECIENDO AUTÉN TICOS BENEFICIOS

**Proyección asequible en pantallas grandes -** ideal para locales grandes corporativos o educativos y auditorios.

**Conectividad completa y Media Playback -** manténgase al día con la demanda actual de reproducción de contenido, con una amplia gama de interfaces y la reproducción asegurada de todos los formatos más importantes.

**Instalación profesional y flexible -** las características de una proyección versátil permiten una ubicación simple del proyector, facilita la instalación y ahorrará así costes potenciales de montaje.

**Descarga gratuita de software de manejo de displays múltiples -** con NaViSet Administrator 2 podrá manejar desde un sólo lugar todos sus dispositivos display que estén conectados.

## EXCELENTE RENDIMIENTO

- **Brillo alto de 5000 lúmenes ANSI** hace posible proyectar en pantallas más grandes para una audiencia mayor. El hecho de mantener un formato compacto le permitirá integrar el proyector en una sala sin que éste sea muy llamativo.
- **El gran zoom óptico** de 1.7 brinda mayor flexibilidad al posicionar el proyector y además facilita el reemplazo de los proyectores de montaje de techo.
- **El desplazamiento vertical de la lente** brinda más flexibilidad para posicionar el proyector en dirección vertical, es decir, sobre o debajo de la parte superior o inferior de la pantalla.
- **La corrección Keystone integrada** permite corregir las distorsiones de la imagen derivadas de la proyección sobre una superficie a un ángulo desde donde el proyector no está exactamente centrado hacia la pantalla sobre la cual proyecta.
- **Licencia gratuita de DisplayNote Presenter** - podrá presentar, compartir y trabajar con participantes múltiples a través de dispositivos múltiples (disponible hasta marzo 2014). Para más información, visite www.displaynote-nec.com.

© Copyright 2013 NEC Display Solutions Europe GmbH.

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 06.08.2013

## CARACTERíSTICAS ESPECIALES

Agrandar, Ajuste de lente, vertical +50%, Bloqueo de teclado, Carbon Savings Meter, Conector de seguridad Kensington, Control de cursor con monitor USB, Control de navegador HTTP, Control remoto de la pantalla, Controlador de red Windows, Corrección de la distorsión en almohada, Corrección manual del color de la pared, Corrección trapezoidal (H=±30°, V=±30°), Encendido rápido, Encendido y apagado automático, Encendido y apagado automático, FREE DisplayNote Presenter, Función de apagado directo, Función de apagado directo, Función de ayuda, Función de control de ID, Función de Timer, Función de Timer, Función Windows Media Connect, Logotipo del usuario, opcional, Mando a distancia virtual para control directo de PC, Menú de pantalla en 27 idiomas, Modelo de prueba, Modo Auto Eco, Monitor USB incluye audio, NaViSet Administrator 2, Opción WiFi - Plug&Play -, Proyector en red Windows 7 Network, Relación de contraste 4000:1 con iris, simulación DICOM, Sistema de seguridad con contraseña, Software de corrección geométrica, tapa para la lente, Temporizador de apagado, Temporizador de apagado, Tono de aviso al cambiar de fuente, Unique Power Saving Functions, Visor USB

**Eficiencia Energética** Función ECO con sólo un botón y botón con función de silencio AV; Modo Automático ECO; Función de silencio de 75% AV

**Materiales Ecológicos** Manuales para descargar; Embalaje ECO

**Estándares Ecológicos** RoHs compatibile; ErP compatibile

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NEC P501X | |
|---|---|
| **ÓPTICO** | |
| Técnología de reproducción | Panel LCD 3 x 1,6 cm (0,63") con SMLA |
| Resolución nativa | 1024 x 768 (XGA) |
| Ratio de contraste [1] | 4000:1 |
| Brillo [1] | 5000 Brillo alto / 4000 Normal / 3000 Lúmenes ANSI eco |
| Lámpara | 270 W UHP AC |
| Duración de la lámpara [h.] | Modos 6000 Eco / 4000 Normal / 3500 Brillo alto |
| Lentes | F= 1,7–2,2, f= 17,4–29 mm |
| Desplazamiento de lente | Desplazamiento vertical de la lente 0 - 0,5 |
| Corrección de la distorsión trapezoidal | H/V +/-30° manual |
| Factor de proyección | 1.3 – 2.2 : 1 |
| Distancia de proyección [m] | 0,6 – 13,8 |
| Tamaño de pantalla (diagonal) [cm] | Mínimo: 64 / 25"; Máximo: 762 / 300" |
| zoom | 1 - 1,7 |
| Enfoque | Manual |
| Resoluciones soportadas | Hasta 1920 x 1200- (WUXGA) |
| Frecuencia | Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz); Vertical : 50 – 120 Hz |
| **CONECTIVIDAD** | |
| Ordenador analógico | Entrada: 1 x mini D-sub de 15 patillas<br>Salida: 1 x mini D-sub de 15 patillas |
| HDMI™ | Entrada: 2 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync) con HDCP |
| Video | Entrada: 1 x RCA |
| S-Video | Entrada: 1 x Mini DIN de 4 patillas |
| Audio | Entrada: 1 x Mini Jack estéreo de 3,5 mm para ordenador analógico; 2 x audio HDMI; Micrófono Jack 1 x 3,5 mm; 1 x RCA estéreo para video y para video por separado<br>Salida: 1 x 3,5 mm mini jack estéreo (variable) |
| Control por PC | Entrada: 1 x D-Sub de 9 pines (RS-232) (macho) |
| LAN | 1 x RJ45 |
| USB | 1 x Tipo B; 2 x Tipo A (USB 2.0 rápido de gran velocidad) |
| Señales de vídeo | PAL; PAL60; NTSC 3.58; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M |
| **MANDO A DISTANCIA** | |
| Mando a distancia | Ajuste automático; Ajuste de la imagen; Alimentación (ON - OFF); Ampliación digital continuada de recortes de imagen; Control de Modo Eco; Control para presentación y mouse; Corrección trapezoidal; Elección de las fuentes de entrada; Función de ayuda; Función de congelación; Función de formato de imagen; ID set; Página (arriba, abajo); Regulación de volumen; Selección (arriba, abajo, izquierda, derecha); Supresión de imagen |
| **ELÉCTRICO** | |
| Alimentación | 100-240 V AC; 50 - 60 Hz |
| Consumo [W] | 357 (High Bright) / 292 (Normal) / 248 (Eco) / 10 (Stand-by) / 2.8 (Network Stand-by) / 0.4 (Power Savings Mode) |
| **MECÁNICO** | |
| Medidas (an x al x prof) [mm] | 398 x 115 x 282 (sin pies ni lente) |
| Peso [kg] | 4,1 |
| Ruido del ventilador [dB (A)] | 30 / 37 (Eco / Normal) |
| **ACCESORIOS OPCIONALES** | |
| Accesorios opcionales | Adaptador para Intel® WiDi (NP01WR); Aplicación gratuita inalámbrica de Image Utility; Cubre cable (NP03CV); Lámpara de repuesto (NP23LP); Módulo de LAN inalámbrica NP02LM2 (Europa), NP02LM3 (Rusia); Suspensor universal para techos (NP01/02/03/04/05UCM) |
| **ERGONOMÍA** | |
| Seguridad y Ergonomía | CE; ErP; TÜV GS; RoHS |
| Altavoces [W] | 1 x 16 (Mono) |
| **GARANTÍA** | |
| Proyectores | 3 years pan-European service |
| Lámpara | 6 meses, máx. 1000 horas |
| **CONTENIDO** | |
| Accesorios incluídos | Proyector; Mando a distancia por infrarrojo (RD-448E); Cable de señales Mini-D-SUB (1,8 m); Cable de red (1,8 m); Utility software; Sticker de seguridad; Manual de usuario; Guía de instalación rápida |
| **GREEN FEATURES (DATASHEET)** | |
| Eficiencia Energética | Modo de ahorro de energía 0,4W |

[1] En cumplimiento según ISO21118-2005